



OLI®



WAMGROUP

CONCRETE VIBRATORS VIBRATORI PER CALCESTRUZZO

- ▶ No maintenance required
Nessuna manutenzione necessaria
- ▶ Powerful
Molto potente
- ▶ Heavy-duty high speed motor:
more copper, less heat, longer life
*Robustissimo motore ad alta velocità:
più rame, meno calore, più durata.*
- ▶ 4+1 bearings (VNP-type only)
4+1 cuscinetti (solo VNP-type)
- ▶ Continuous duty
Lavorazione in continuo

IMMERSION VIBRATORS VIBRATORI AD IMMERSIONE



type VN - VNP

FREQUENCY CONVERTERS CONVERTITORI DI FREQUENZA



type CM - CP

- ▶ No maintenance required
Nessuna manutenzione necessaria
- ▶ Magnets mechanically fixed
(no glue)
*Magneti permanenti fissati
meccanicamente (non incollati)*
- ▶ Double insulation
Doppio isolamento
- ▶ Standard overload protection
Protezione magnetotermica standard

CONCRETE VIBRATORS - VIBRATORI PER CALCESTRUZZO

| TYPE | Ø NEEDLE Ø AGO (mm) | NEEDLE LENGTH LUNGHEZZA AGO (mm) | v.p.m. | Fc (kg) | A | WEIGHT PESO (kg) |
|----------------|---------------------------|--|--------|------------|----|------------------------|
| VN 36 - 36 T * | 36 | 350 | 12.000 | 106 | 6 | 8 |
| VN 50 - 50 T * | 50 | 360 | 12.000 | 275 | 8 | 12 |
| VN 60 - 60 T * | 60 | 365 | 12.000 | 442 | 12 | 12 |
| VNP 50 | 50 | 400 | 12.000 | 360 | 15 | 12 |
| VNP 57 | 57 | 442 | 12.000 | 572 | 18 | 16 |
| VNP 65 | 65 | 422 | 12.000 | 740 | 21 | 18 |
| VNP 70 | 70 | 460 | 12.000 | 880 | 30 | 20 |

IMMERSION VIBRATORS VIBRATORI AD IMMERSIONE



Standard equipment: 5 metre rubber hose - 10 metre cable - ABS switch box

Equipaggiamento standard: tubo di manovra di 5 mt. - cavo di 10 mt. - scatola interruttore ABS

* : Thermic Protection - Protezione Termica

FREQUENCY CONVERTERS CONVERTITORI DI FREQUENZA



| TYPE | INPUT VOLTAGE TENSIONE DI ENTRATA | OUTPUT VOLTAGE TENSIONE DI USCITA | POWER POTENZA (kVA) | INTENSITY INTENSITA' (A) | SOCKETS PRESE | WEIGHT PESO (kg) |
|------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------|------------------------|
| CP1M | 230 V / 50 Hz | 42 V / 200 Hz | 0,8 | 11 | 1 | 18 |
| CP2M | 230 V / 50 Hz | 42 V / 200 Hz | 1,5 | 18 | 2 | 24 |
| CP2T | 400 V / 50 Hz | 42 V / 200 Hz | 1,8 | 25 | 2 | 23 |
| CP3T | 400 V / 50 Hz | 42 V / 200 Hz | 3,0 | 40 | 3 | 27 |
| CM1M | 230 V / 50 Hz | 42 V / 200 Hz | 0,8 | 11 | 1 | 21 |
| CM2M | 230 V / 50 Hz | 42 V / 200 Hz | 1,6 | 21 | 2 | 30 |
| CM2T | 400 V / 50 Hz | 42 V / 200 Hz | 1,8 | 25 | 2 | 30 |
| CM3T | 400 V / 50 Hz | 42 V / 200 Hz | 3,5 | 42 | 3 | 47 |
| CM5T | 400 V / 50 Hz | 42 V / 200 Hz | 5,0 | 65 | 3 | 55 |

Standard equipment: Thermoprotection - CEE plug

Equipaggiamento standard: Termoprotezione - Spina a norma CEE

COMPATIBILITY - COMPATIBILITA'

| | | | |
|--------------|--|--|--|
| CP1M CM1M | | | |
| CP2M CM2M | | | |
| CP2T CM2T | | | |
| CP3T CM3T | | | |
| CM5T | | | |

N.B.: Rights reserved to modify technical specifications.

N.B.: Tutti i dati riportati nel presente catalogo non sono impegnativi e possono subire variazioni in qualsiasi momento.

OLI 4060-70 03.04



OLI®

OLI S.r.l.
Via Canalazzo, 35
I - 41036 Medolla (MO)
ITALY

+39 / 0535 / 46 400
fax +39 / 0535 / 46 350
e-mail info@olivibra.it
internet www.olivibra.it

